

ХОНИНГОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТАНКОВ SUNNEN

- Стандартные хонинговальные оправки от K3 до AK20 / от BL3 до BAL20
- Диаметр обработки от 2,5 до 32 мм



Серия K

Хонинговальный брусок	K3	K4	K5	K6	K8	K10	K12	K16	K20	AK20
Длина камня, мм	14,3	14,4	17,3	19	31,7	31,7	44,5	57	63,4	63,4
Диапазон диаметров, мм	2,54 - 3,05	3,05 - 3,81	3,81 - 4,70	4,70 - 6,22	6,22 - 7,82	7,82 - 9,40	9,40 - 12,57	12,57 - 15,72	15,72 - 18,90	18,90 - 31,75
Оправка	K3	K4	K5	K6/JK6	K8/JK8	K10/JK10	K12/JK12	K16/JK16	K20/JK20	AK20/JAK20
Адаптер	K3-A	K4-A	K5-A	K6-A	K8-A	K10-A	K12-A	K16-A	K20-A	AK20-A

Серия L

Хонинговальный брусок	L3	L4	L5	L6	L8	L10	L12	L16	L20	BAL20
Длина камня, мм	25	25	31,7	35	57	57	88,9	114,3	114,3	114,3
Диапазон диаметров, мм	2,54 - 3,05	3,05 - 3,81	3,81 - 4,70	4,70 - 6,22	6,22 - 7,82	7,82 - 9,40	9,40 - 12,57	12,57 - 15,72	15,72 - 18,90	18,90 - 26,19
Оправка	BL3	BL4	BL5	BL6/L6	BL8/L8	BL10/L10	BL12/L12	BL16/L16	BL20/L20	BAL20/AL20
Адаптер	BL3-A	BL4-A	BL5-A	BL6-A	BL8-A	BL10-A	BL12-A	BL16-A	BL20-A	BAL20-A

ИНФОРМАЦИЯ

- Компания UMIC подберет подходящие хонинговальные оправки и абразивы в соответствии с вашими конкретными задачами (типы хонинговальных станков, рисунок заготовки, материал, твердость, съем материала, качество обработки поверхности).
- По запросу возможно изготовление специальных хонинговальных инструментов.

